

ST-301S

Electronics Timer (Ver.3)

With Alarm buzzer

デジタルタイマーで完全自動運転

床下漏水センサー対応 省エネモード運転

ブザー音でお知らせ機能が追加

点検をブザー音でお知らせ

「点検」表示

設置後(100V印加時)から5年経過毎に換気扇およびタイマーの点検時期をお知らせします。

※10年経過以降は点検報知と運転モードが自動で停止になります。


LED点灯で電源と運転の入・出力確認ができます。

省エネ機能を導入しました。

ワンタッチで25%の省エネインターバル運転
※インターバル入・切時間設定は自由に変更できます。


通常タイマー運転時

10:00~15:00に動作




省エネモード時(インターバル運転)

10:00~10:45
11:00~11:45
12:00~12:45
13:00~13:45
14:00~14:45に動作



※タイマー運転モードのみ対応



スイッチボックスを利用した取り付け可能

タイマー上下のビス穴取り付けピッチがスイッチボックスビス穴と同じです。配線がスッキリ隠れ、特に新築物件・リフォーム物件におすすめです。

異常をブザーでお知らせ



漏水検出時、時刻が交互表示し換気扇を強制停止します。

正面ならびに後面から配線が可能

床下へ薬剤散布時の漏水センサー誤動作対応の設定が可能

※漏水センサーの検知開始日を設定から10日後に遅れて開始します。

床下漏水センサー(別途分岐ハーネスを使用し、最大3個まで設置可能)

増える床下浸水・漏水への安全対策

年々、台風や大雨の被害が拡大しています。これまで安心だと考えられていた地域でも突然の被害に直面しています。ST-301S タイマーは漏水センサーを装備し、水害による床下浸水はもちろん、排水管等の劣化、損傷などによる漏水もいち早く検知し異常を知らせてくれ安心です。

定格一覧

品名	タイマー(床下漏水センサー付)
品番	ST-301S
定格電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
定格消費電力	1.3W
抵抗負荷	10A
接点構成	単極単投 一回路 (有電圧接点出力)
モータ負荷	255W (攪拌型 30W×8台=240W)
動作周期	24時間制
時間制度	±15秒/月 (25℃にて)
停電補償期間	5年間 (電池寿命を保証するものではありません)
使用場所	屋内
使用周囲温度	-10℃~+50℃ (氷結なきこと)
使用周囲湿度	85%Rh以下 (結露なきこと)
表示方法	運転時表示 「運転」LED (赤) 表示 通電時表示 「電源」LED (緑) 表示
ブザー音圧 (公称)	本体正面 1m 59dB (A) (4000Hz)
タイマー動作	タイマーモード 2動作 (入時刻1回、切時刻1回) 省エネモード (25%の省エネ) タイマー運転時間内でインターバル運転 (初期設定:45分運転、15分停止)
質量	約200g (本体のみ)
セット内容	本体1台 床下漏水センサー(10m)1台 付属部品一式
保証期間	2年間

お問い合わせ・お求めのご相談は…



セイホプロダクツ株式会社

機器事業本部

〒816-0971 福岡県大野城市牛頭2364-3
tel.092-595-0704 fax.092-595-0931